中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L20190

202319017288

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号:	CF010C1201703RQ
样品名称:	电子留样柜
款号/型号:	WZG6DXR
检测类别:	委托检验
委托单位:	山东威尔数据股份有限公司

深圳市乘方检测认证有限公司

SHENZHEN POWER TESTING CERTIFICATION CO.,LTD.

检验检测专用章

报告或证书查询二维码

检测报告

委托单位	山东威尔数据股份有限公司	样品名称	电子留样柜
委托单位地址	山东省烟台市莱山区瑞达路 8 号	商标	-
制造商	山东威尔数据股份有限公司	款号/型号	WZG6DXR
制造商地址	山东省烟台市莱山区瑞达路 8 号	样品数量	1 个
检测类别	委托检验	抽样方式	送样
联系方式	-	收样日期	2025-12-15
样品描述	样品编号：CF010C12017Y03-01，试验前样品外观完好。		
检测依据	GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求		
判定依据	企业技术要求		
检测地点	深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园 1 栋 A 座 301、302		
检测环境	温度：21.7℃，相对湿度：54%，大气压：101kPa		
检测日期	2025-12-15～2025-12-22		
检测结论	根据检测依据进行检测及验证，该样品本次检测及验证的结果符合上述检测依据/判定依据的要求。 （检测单位盖章） 签发日期：2025-12-22		

主检：		审核：		批准：	

检测结果

一、电气安全检测结果

序号	检测项目	技术要求	检测数据	检测结果
1	接地电阻试验	试验电流：32A 测试时间：2 分钟 判定标准：接地电阻≤0.1Ω	接地电阻：0.038Ω	合格
2	电气间隙和爬电距离	裸露的带电部分对地和对其它带电部分之间，以及出线端子螺钉对金属盖板之间应具有标准规定的最小电气间隙和爬电距离	符合要求	合格
3	接触电流测试	根据 GB 4943.1-2022 信息技术设备安全标准，对设备进行接触电流测试试验，给设备施加最不利的供电电压情况下，接触电流允许值应＜0.25mA；测试的保护导体所允许的大保护导体电流≤3.5mA	符合要求	合格
4	标志的耐擦性	用一块蘸有水的布不加明显的力手动擦拭标志 15s,然后用一块蘸有含有 85%的正己烷的溶剂油的布在不同的地方或不同的样品上擦拭 15s 来进行试验。每个标志的试验后，该标志仍应保持清晰。如果标志是标示在可分离的标签上，则该标签不得出现卷边，并且不得用手就能揭下	试验后，标记仍清晰，粘贴牢固且无卷边	合格
5	耐压试验	产品通过抗电强度试验，电源输入端与 GND 之间：施加 DC2500V 测试 1min，无飞弧、无击穿； 电源输入端与可触及的部件之间：施加 DC4000V，测试 1min，不发生绝缘击穿	未发生绝缘击穿 无飞弧闪络现象	合格

二、其他项目检验结果（企业技术要求）*

序号	检验项目	技术要求	检验数据	检验结果
1	箱体部分	外形尺寸（宽×深×高） 921mm×580mm×2060mm	符合要求	符合
2		内胆尺寸（宽×深×高） 524×466×1364mm	符合要求	符合
3		实际有效容积 330L	符合要求	符合

4		外箱材质：预涂钢板	符合要求	符合
5		内胆材质：铝板	符合要求	符合
6		保温层材料：异氰酸酯+组合聚醚	符合要求	符合
7		开门 8 格材质：不锈钢+亚克力	符合要求	符合
8		开门方式：电池锁	符合要求	符合
9		格口数量：8 个，带电锁控制	符合要求	符合
10		箱体结构：立式平底	符合要求	符合
11	外观样式	玻璃：双层中空玻璃，外玻璃钢化镀膜	符合要求	符合
12		灯箱和下罩：钣金灯箱+喷绘面板	符合要求	符合
13	制冷系统	制冷方式：风冷	符合要求	符合
14		压缩机：东贝/美芝/万宝	符合要求	符合
15		压缩机功率 132W	符合要求	符合
16		蒸发器：邦迪管	符合要求	符合
17		冷凝器：外挂钢丝冷凝器	符合要求	符合
18		制冷剂：R290	符合要求	符合
19	电器系统	额定电压 220V	符合要求	符合
20		额定频率 50Hz	符合要求	符合
21		额定输入功率 170W	符合要求	符合
22		除霜方式：自然化霜	符合要求	符合

23		温度调节方式：机械温控	符合要求	符合
24		照明方式：LED 灯箱内照明和箱体照明	符合要求	符合
25	性能	气候类型：N（16-32℃）	符合要求	符合
26		储藏温度：32℃以下环境温度，箱内制冷 0～10℃	符合要求	符合
27		耗电量：制冷 1.8kwh/24h	符合要求	符合
28	智能化	主柜显示屏幕：10.1 英寸，全视角，170° IPS 液晶屏，分辨率 800×1280，触摸屏：5 点电容触摸屏	符合要求	符合
29		硬件平台：瑞芯微 RK3568 4 核 1.8G	符合要求	符合
30		存储：2GB LPDDR4X+16GB EMMC	符合要求	符合
31		主控系统：安卓 11	符合要求	符合
32		以太网：10/100M 自适应	符合要求	符合
33		WiFi：符合 IEEE802.11b/g/n 标准（2.4G）	符合要求	符合
34		接口：USB2.0×1 路	符合要求	符合
35		称重模块：带电子秤，最大 10KG，精度 1g	符合要求	符合
36		打印机：标签打印机	符合要求	符合
37		人脸识别：200W 单目宽动态，支持人脸识别功能	符合要求	符合
38		箱体识别：200W 单目宽动态	符合要求	符合
以上检验根据客户提供技术文件进行实操验证或查验客户提供技术文件确认。				

样品照片

样品照片	
样品照片	

样品照片	

本报告结束

声 明

1、报告无“检验检测专用章”无效。

2、报告无主检、审核、批准人签名无效。

3、本报告涂改、错页、换页、漏页无效。

4、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效，不得擅自修改或不合理、不规范、不合法使用报告。

5、本机构接受的委托送检样品，其代表性和信息的真实性由委托方负责。本报告的检测结果仅对被检样品负责。

6、报告的有效期按照本报告的检测依据参考执行。

7、报告中带“*”的不在 CNAS/CMA 资质范围内，或在分包实验室完成检测，检测方法、数据和结果供双方参考。

8、若对检测报告有异议，应于报告签发之日起 15 日内向本机构提出，逾期不予受理。

检测机构信息

地址：深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园 1 栋 A 座 301、302

电话：400-850-9159

E-mail: cfcert@163.com

网站：www.cfcert.com